

ELEVADORES DE GRANOS

“ *Robustez y seguridad a la medida exacta para su unidad de almacenamiento.* ”

GSI cuenta con una amplia variedad de modelos de elevadores para el transporte vertical de granos y semillas a granel, que atienden a una amplia gama de capacidades de transporte. Son equipos confiables, con operación sencilla y fácil mantenimiento.

MAYOR PRODUCTIVIDAD CON MENOR COSTO

Fabricados con componentes de alta calidad y construcción robusta, los Elevadores de Granos GSI cuentan con alta durabilidad, operación en régimen continuo y la mejor relación costo-beneficio para su producción.

BENEFICIOS

- ▶ Construcción robusta y alta durabilidad
- ▶ Operación silenciosa y segura
- ▶ Cumplen con varias capacidades de transporte
- ▶ Manejo simple y eficiente
- ▶ Facilidad de mantenimiento

DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA



Plataforma Intermediaria (cambio de nivel a través de escaleras en múltiples tramos en lados opuestos y alternos)



Plataforma de Inspección de la Activación (Grúa Opcional)



Plataforma de Inspección de la Canalización (Opcional)



Pie del Ascensor

INFORMACIONES TÉCNICAS

- ▶ Construcción con láminas de acero galvanizado y hierros en ángulo pintados en polvo, que garantizan mayor durabilidad contra la corrosión
- ▶ Plataforma de inspección y mantenimiento con pleno acceso en todas las direcciones, para el accionamiento de la cabeza del elevador, según NR12
- ▶ Revestimiento de acero inoxidable en las áreas de transferencia de granos
- ▶ Accionamiento por motorreductor, de fácil montaje y mantenimiento

MODELO	m³/h	Ton/h (750 kg/m³)	Ton/h (600 kg/m³)	Vel (m/s)	* Ton/h SEMILLA (750 kg/m³) (Vel. 1,5m/s)	Cinta	Polea (mm)	Cangilón			
								Cantidad/ metro	Dimensiones (mm)	Capac. (L)	
EL6	53	40	NA	3,2	20	6" 3L	Ø400x170	6,7	150x129	0,73	
	66	50			25	6" 4L		8,3			
EL8	80	60	45		30	8" 3L	Ø400x220	5,0	195x150	1,40	
	107	80	40		8" 4L	7,0					
EL12	160	120	94		60	12" 4L	Ø630x340	4,7	280x180	3,10	
	200	150	75		12" 5L	5,9					
EL15	267	200	150		100	15" 4L	Ø630x425	5,6	350x190	4,35	
	320	240	120		15" 5L	6,7					
EL20	400	300	200		3,6	NA	20" 5L	Ø900x550	3,5	480x230	9,50
	533	400	4,8								

*Capacidad del elevador para la velocidad mínima de la cinta de 1,5 m/s (Densidad del producto: 750 kg/m³)

